

## SWORD-MASTER X-TREME

Универсальная биметаллическая ленточная пила Тип M42 (67-69HRC) для высокопроизводительной резки

**Особенности:**

- Агрессивная геометрия зубьев
- Высокая промышленная производительность

Зубья из стали с содержанием кобальта (тип M-42) и агрессивный передний угол зуба позволяет применять полотно этой марки для резки труднообрабатываемых полнотелых материалов из инструментальной и нержавеющей стали. Делает возможным резку некоторых специальных сплавов.



**Рекомендуемое применение (полнотелые заготовки):**

- Легированные стали
- Нержавеющие и инструментальные стали
- Подшипниковые стали

**Возможное применение (полнотелые заготовки):**

- Углеродистые конструкционные стали
- Специальные сплавы

**Не рекомендуется для следующей обработки:**

- Трубы, профили
- Алюминиевые сплавы

| Ширина | Толщина | Шаг зубьев |         |     |     |     |
|--------|---------|------------|---------|-----|-----|-----|
|        |         | 0.8/1.3    | 1.3/2.0 | 2/3 | 3/4 | 4/6 |
| 27     | 0.9     |            |         | ●   | ●   | ●   |
| 34     | 1.1     |            |         | ●   | ●   | ●   |
| 41     | 1.3     |            | ●       | ●   | ●   | ●   |
| 54     | 1.6     |            | ●       | ●   | ●   | ●   |
| 67     | 1.6     | ●          | ●       |     |     |     |

## SWORD-MASTER SUPER

Классическая биметаллическая ленточная пила Тип M42 (67-69HRC) широкого спектра применения.

**Особенности:**

- Разновидность применения
- Самый большой представленный ассортимент ширины ленты и шагов зубьев

Большой диапазон шагов позволяет применять полотно этой марки для резки полнотелых заготовок разного размера, тонкостенных труб и всевозможных профилей.



**Рекомендуемое применение (полнотелые заготовки):**

- Углеродистые конструкционные и легированные стали
- Алюминиевые сплавы и сплавы цветных металлов

**Возможное применение:**

- Нержавеющие и инструментальные стали (полнотелые заготовки)
- Трубы, профили из легкообрабатываемых материалов

| Ширина | Толщина | Шаг зубьев |     |     |     |      |      |       |  |
|--------|---------|------------|-----|-----|-----|------|------|-------|--|
|        |         | 2/3        | 3/4 | 4/6 | 5/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 |  |
| 13     | 0.64    |            |     |     |     | ●    | ●    | ●     |  |
| 19     | 0.9     |            |     | ●   | ●   | ●    | ●    | ●     |  |
| 27     | 0.9     | ●          | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    | ●     |  |
| 34     | 1.1     | ●          | ●   | ●   | ●   | ●    |      |       |  |
| 41     | 1.3     | ●          | ●   | ●   | ●   |      |      |       |  |
| 54     | 1.6     | ●          | ●   | ●   | ●   |      |      |       |  |
| 67     | 1.6     | ●          | ●   | ●   |     |      |      |       |  |

## SWORD-MASTER PROFILE MAX

Специальная биметаллическая ленточная пила Тип M42 (67-69 HRC) для резки труб и профилей с высокой производительностью

**Особенности:**

- Укрепленная задняя часть зуба
- Специальная разводка зубьев
- Высокая стойкость к трудным условиям резки

Укрепленная задняя часть зуба, обладающая уникальной формой и специальная разводка дают возможность высокопроизводительной промышленной резки всех видов труб и профилей.



**Рекомендуемое применение:**

- Все разновидности труб и профилей из конструкционной стали

| Ширина | Толщина | Шаг зубьев |     |     |     |      |
|--------|---------|------------|-----|-----|-----|------|
|        |         | 2/3        | 3/4 | 4/6 | 5/8 | 8/12 |
| 27     | 0.9     |            | ●   | ●   | ●   | ●    |
| 34     | 1.1     | ●          | ●   | ●   | ●   |      |
| 41     | 1.3     | ●          | ●   |     |     |      |
| 54     | 1.6     | ●          | ●   |     |     |      |